

Saniline Dolphin - bateria z mieszaczem woda zimna/ciepła - zasilanie sieciowe



VariVIT®

Saniline Dolphin - bateria z mieszaczem woda zimna/ciepła - zasilanie sieciowe

Numer katalogowy: 718 8011

- bateria umywalkowa sterowana podczerwienią
- odporna na wandalizm
- do wody zimnej/ciepłej
- grupa armatur I wg DIN EN 200
- klasa bezpieczeństwa armatury IP 55
- chrom wysoki połysk
- wymiary 140x136x50 mm
- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- bistabilny zawór magnetyczny 6V
- 2 węże ciśnieniowe R 3/8 z zaworem zwrotnym R 3/8
- 2 filtry
- perlator
- ogranicznik przepływu 6 l/min
- z pokrętką nastawy temperatury
- jednostka sieciowa 230/6 V, transformator zgodny z VDE
- elementy montażowe
- ciśnienie pracy 0,5-8 bar
- temperatura dopływu 60°C przy 3 bar, dla temperatury wypływu 38°C
- bieg jałowy 1,5 s
- automatyczna blokada wypływu po 1 min.
- możliwa blokada wypływu i nastawa zakresu działania pilotem zdalnego sterowania Sanicontrol do Saniline Dolphin
- do montażu na umywalce lub blacie roboczym (grubość 2-40 mm)
- do stosowania ze zlewami ze stali szlachetnej
- możliwość późniejszego doposażenia

Informacje dodatkowe:

Pilot zdalnego sterowania do Saniline Dolphin
Do podłączenia niezbędne jest
zamontowanie gniazdka elektrycznego

Uwaga: armatura w standardowym wyposażeniu zawiera zabezpieczenie antypoparzeniowe, obniżając temperaturę wypływu ciepłej wody do bezpiecznego poziomu poprzez każdorazowe domieszanie wody zimnej.

Zaleca się wyrównanie ciśnienia zasilania wody ciepłej i zimnej poprzez odpowiednie ustawienie zaworów kątowych. Jest to warunek zachowania właściwych proporcji mieszania wody ciepłej i zimnej.

